


WALL MOUNT


- 1) Screw small loop onto threaded pipe at end of fixture arm.
 - 2) Tighten allen-head screw on small loop with provided allen head wrench.
 - 3) Screw large loop onto threaded pipe on top of fixture.
 - 4) Tighten allen-head screw on large loop with provided allen head wrench.
 - 5) Turn off power.
 - 6) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 7) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 8) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.



- 9) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 10) Push fixture to wall, carefully passing mounting screws through holes.
- 11) Secure fixture to wall using threaded balls.
- 12) Set glass over socket.


MONTAJE EN LA PARED

- 1) Atornille el anillo pequeño en el tubo roscado, en el extremo del brazo del artefacto.
- 2) Apriete el tornillo con cavidad hexagonal (cabeza Allen) en el lazo pequeño con la llave de apriete Allen que se provee.
- 3) Atornille el anillo grande en el tubo roscado en el tope del artefacto.
- 4) Apriete el tornillo con cavidad hexagonal en el lazo grande con la llave de apriete Allen que se provee.
- 5) Apagar la alimentación de energía eléctrica.
- 6) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 7) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
- 8) **Vea el paso #7 de la instalación de montaje en el cielo raso con las instrucciones de conexión a tierra.**
- 9) **Vea el paso #8 de la instalación de montaje en el cielo raso con las conexiones de los alambros.**
- 10) Empuje la unidad contra la pared, pasando con cuidado al tubo roscado a través del agujero.
- 11) Sujete la unidad contra la pared apretándola con la tapa roscada.
- 12) Ponga el vidrio encima de casquillo.



SEMI-FLUSH CEILING MOUNT


- 1) Screw loop onto threaded pipe on top of fixture.
 - 2) Tighten allen-head screw on large loop with provided allen head wrench.
 - 3) Turn off power.
 - 4) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 5) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 6) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.



- 7) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 8) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 9) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 10) Set glass over socket.

INSTALACIÓN A SEMIRRÁS EN EL CIELO RASO


- 1) Atornille el anillo en el tubo roscado en el tope del artefacto.
 - 2) Apriete el tornillo con cavidad hexagonal en el lazo grande con la llave de apriete Allen que se provee.
 - 3) Apagar la alimentación de energía eléctrica.
 - 4) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
 - 5) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
 - 6) Instrucciones de puesta a tierra: (Vea la ilustración A o B)
 - A) En los artefactos donde se proporciona la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones elevadas. Envuelva el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero.
 - B) En los artefactos donde se proporciona una arandela cóncava. Ponga el alambre a tierra de la caja de salida entre la arandela cóncava y el tornillo a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero, en la abrazadera de montaje.
- Si se proporciona el artefacto con alambre a tierra, conecte el alambre a tierra del artefacto al alambre a tierra de la caja de salida, con el conector de alambre (no proporcionado), después de seguir los pasos de arriba.
- Nunca conecte el alambre a tierra a los alambres blanco o negro de la alimentación eléctrica.




- 7) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambros de acuerdo a esto.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 8) Empujar el artefacto al cielo raso pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros.
- 9) Apretar el artefacto al cielo raso utilizando las bolas roscadas.
- 10) Ponga el vidrio encima de casquillo.



CHAIN DROP

- 1) Screw loop onto threaded pipe on top of fixture.
- 2) Tighten allen-head screw on large loop with provided allen head wrench.
- 3) Turn off power.
- 4) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 5) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 6) **REF. Step #9 in Ceiling or Wall Mount Installation for Grounding Instructions.**
- 7) **REF. Step #10 in Ceiling or Wall Mount Installation for Wiring Connections.**
- 8) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 9) Secure fixture to ceiling using threaded balls.
- 10) Set glass over socket.

CADENA DE SUSPENSIÓN

- 2) Apriete el tornillo con cavidad hexagonal en el lazo grande con la llave de apriete Allen que se provee.
- 3) Apague el suministro de potencia.
- 4) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 5) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
- 6) **Vea el paso #9 de la instalación de montaje en la pared o en el cielo raso con las instrucciones de conexión a tierra.**
- 7) **Vea el paso #10 de la instalación de montaje en la pared o en el cielo raso con las conexiones de los alambros.**
- 8) Empujar el artefacto al cielo raso, pasando con cuidado al tubo roscado a través del agujero.
- 9) Apretar el artefacto al cielo raso utilizando las bolas roscadas.
- 10) Ponga el vidrio encima de casquillo.

