



see what Delta can doSM

115158



X00115158

LINEAR SHOWER DRAIN AND ROUGH DRENAJE Y PLATO DE DUCHA LINEAL DRAIN DE DOUCHE LINÉAIRE ET RACCORD D'ÉVACUATION

Model/Modelo/Modèle

**DR73240, DR73360,
DT0732413-▲, DT0732470-▲,
DT0733613-▲, DT0733670-▲,**

▲Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini

Date of Purchase: _____
Fecha de compra
Date d'achat

Register Online
Regístrese en línea
S'enregistrer en ligne
www.deltafaucet.com/registerme

To reference replacement parts and access additional technical documents and product info, visit www.deltafaucet.com

Para referencia sobre las piezas de repuesto y acceder a documentos técnicos adicionales e información del producto, visite www.deltafaucet.com

Pour obtenir la référence des pièces de rechange ainsi que pour avoir accès à d'autres documents techniques et renseignements sur le produit, allez à www.deltafaucet.com



1-800-345-3358
www.deltafaucet.com/service-parts

Read all instructions prior to installation.

CAUTION

Failure to read these instructions prior to installation may result in personal injury, property damage, or product failure. Manufacturer assumes no responsibility for product failure due to improper installation.

Lea todas las instrucciones antes de hacer la instalación.

ADVERTENCIA


El no leer estas instrucciones de instalación puede resultar en lesiones personales, daños a la propiedad, o falla en el funcionamiento del producto. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la falla del producto debido a una instalación incorrecta.

Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.


AVERTISSEMENT

L'omission de lire les présentes instructions avant l'installation peut entraîner des blessures, des dommages matériels ou le bris du produit. Le fabricant se dégage de toute responsabilité à l'égard d'un bris du produit causé par une mauvaise installation.


You may need: / Usted puede necesitar: / Articles dont vous pouvez avoir besoin :




Wrench
Llave
Clé




Pencil
Lápiz
Crayon




Square
Escuadra
Angle droit




Level
Nivel
Niveau




Tape Measure
Cinta métrica
Ruban à mesurer




Utility Knife
Navaja
Couteau universel




Silicone
Silicón
Silicone




Hacksaw
Sierra de acero
Scie à métaux



**DT0732413-▲
DT0733613-▲**




**DT0732470-▲
DT0733670-▲**



**DR73240
DR73360**



Mortar
Mortero
Mortier





Tiling materials
Materiales para alicatado
Matériaux de tuiles



Sealant
Selladora
Scellant



INSTALLATION OPTIONS / OPCIONES DE INSTALACIÓN / OPTIONS D'INSTALLATION

CENTERED / CENTRADO / CENTRÉ





Note: Narrower flange toward wall.
Nota: Aleta más estrecha hacia la pared.
Remarque : Ailette plus étroite vers le mur.

WALL MOUNTED / MONTAJE EN PARED / MURAL





WALL TO WALL / PARED A PARED / MUR À MUR




Note: Narrower flange toward wall.
Nota: Aleta más estrecha hacia la pared.
Remarque : Ailette plus étroite vers le mur.

WALL MOUNTED & WALL TO WALL MONTAJE EN PARED Y DE PARED A PARED MURAL ET MUR À MUR




1 HEIGHT ADJUSTABLE SUPPORT SOPORTE DE ALTURA REGULABLE SUPPORT À HAUTEUR RÉGLABLE

A




- When using the adjustable risers (1), the height between the top of the pan liner and the top of the rough should be at least 2-3/8\" (60 mm).
- If the height is lower than 4 1/2\" (115 mm), you need to saw off the upper half of the support risers (1).

- Cuando se utilizan los pies ajustables (1), la altura entre la parte superior del revestimiento de molde y la parte superior del plato de ducha debe ser de al menos 2-3/8\" (60 mm).
- Si la altura es inferior a 4 1/2\" (115 mm), deberá cortar con una sierra la mitad superior de los pies de apoyo (1).



- Lorsque vous utilisez les pieds réglables (1), la hauteur entre le haut du revêtement de la base et le haut du raccord d'évacuation doit être d'au moins 60 mm (2-3/8 po).
- Si la hauteur est inférieure à 115 mm (4 1/2 po), vous devez scier la moitié supérieure des pieds de support (1).

B




- Screw the nut (1) into the support riser (2).
- Screw the nut (1) with the support riser (2) into base (3).
- Adjust the orientation of the risers, insert the bracket (4) into holes at the bottom of the support risers (2).

- Enrosque la tuerca (1) en el pie de apoyo (2).
- Atornille la tuerca (1) con el pie de apoyo (2) en la base (3).
- Ajuste la orientación de los pies, inserte el soporte (4) en los agujeros en la parte inferior de los pies de apoyo (2).

- Vissez l'écrou (1) dans le pied de support (2).
- Vissez l'écrou (1) avec le pied de support (2) dans la base (3).
- Réglez l'orientation des pieds, insérez le support (4) dans les trous au bas des pieds de support (2).

C




- Tear off the protective film on one side of the foam pad (1). Align the foam pad with the base (2) and stick foam pad on the base.
- Install the base assembly onto the flange (3) by aligning the oblong hole of the base with the stud at the bottom of the flange (3).
- Slide the base assembly (2) left or right to confirm the appropriate installation position. Mark on the base.
- Tear off the other side's protective film of the foam pad (1). Align the base (2) to the mark and stick the base assembly on the bottom of the flange (3).

- Retire la película protectora de un lado de la almohadilla de espuma (1). Alinee la almohadilla con la base (2) y péguela a esta.
- Instale el conjunto de la base en la brida (3) alineando el orificio oblongo de la base con el perno en la parte inferior de la brida (3).
- Deslice el conjunto de la base (2) hacia la izquierda o la derecha para confirmar la posición de instalación adecuada. Haga una marca en la base.
- Arranque la película protectora del otro lado de la almohadilla de espuma (1). Alinee la base (2) hasta la marca y pegue el conjunto en la parte inferior de la brida (3).

- Déchirez le film de protection d'un côté du tampon en mousse (1). Aligned le tampon en mousse avec la base (2) et collez-le sur la base.
- Installez la base sur la bride (3) en alignant le trou oblong de la base avec le goujon situé au bas de la bride (3).
- Faites glisser la base (2) vers la gauche ou la droite pour l'ajuster à la position d'installation appropriée. Faites une marque sur la base.
- Déchirez le film protecteur de l'autre côté du tampon en mousse (1). Aligned la base (2) sur la marque et collez-la sur le bas de la bride (3).

CLAMP DRAIN / DRENAJE CON ABRAZADERA / RACCORD D'ÉVACUATION




- a. Install the clamp drain (not included), screed the first mortar layer and lay the pan liner following all manufacturer's instructions.
NOTE: The slope from the wall framing to the edge of the clamp drain should be no less than a 2% grade.

- a. Instale el drenaje con abrazadera (no incluido), empareje la primera capa de mortero y coloque el revestimiento de molde siguiendo todas las instrucciones del fabricante.
NOTA: La pendiente desde el entramado de la pared hasta el borde del drenaje con abrazadera no debe ser inferior al 2 %.

- a. Installez le drain à collier (non inclus), appliquez la première couche de mortier et poser le revêtement de la base en suivant les instructions du fabricant.

REMARQUE : La pente entre la charpente du mur et le bord du drain à collier ne doit pas être inférieure à 2 %.




- a. Slide rubber gasket into clamping ring (not included).
NOTE: Make sure the connection between the clamp drain base and siphon/discharge pipe is water tight.
b. Install shower drain rough into gasket.
NOTE: You may need to rotate the drain rough to help install it into the gasket.

- a. Deslice la junta de goma dentro del anillo de sujeción (no incluido).
NOTA: Asegúrese de que la conexión entre la base del drenaje con abrazadera y el sifón o tubo de descarga sea hermética.

- b. Instale el plato en la junta.
NOTA: Es posible que deba girar el plato de ducha para ayudar a instalarlo en la junta.

- a. Glissez le joint en caoutchouc dans la bague de fixation (non incluse).
REMARQUE : Assurez-vous que la liaison entre la base du drain à collier et le siphon/tuyau de vidange est étanche.

- b. Installez le raccord d'évacuation de douche dans le joint.
REMARQUE : Il peut être nécessaire de faire tourner le raccord d'évacuation pour l'installer dans le joint.



- a. Adjust the rough direction and height with a level.
NOTE: Twist the nuts on each of the four risers to adjust the level.
b. Pour water into the rough to verify proper drainage. Water should drain out without stagnating.
c. Lay the pea gravel on the clamping ring and screed the second mortar layer.
NOTE: Minimum slope for the mortar bed should be no less than a 2% grade.

- a. Ajuste la dirección del plato y la altura con un nivel.
NOTA: Gire las tuercas de cada uno de los cuatro pies para ajustar el nivel.
b. Vierta agua en el plato para verificar que el drenaje esté bien. El agua debe drenarse sin estancarse.
c. Coloque la gravilla sobre el anillo de sujeción y empareje la segunda capa de mortero.
NOTA: La pendiente mínima del lecho de mortero no debe ser inferior al 2 %.

- a. Ajustez la direction et la hauteur du raccord d'évacuation à l'aide d'un niveau.
REMARQUE : Tournez les écrous de chacun des quatre pieds pour régler le niveau.
b. Versez de l'eau dans le raccord d'évacuation pour vérifier que le drainage est correct. L'eau doit s'écouler sans stagner.
c. Posez le gravillon sur la bague de fixation et coulez la deuxième couche de mortier.
REMARQUE : La pente minimale du lit de mortier ne doit pas être inférieure à 2 %.

A

TEST
PRUEBA
TEST



- Connect the no-hub sleeve (not included) with drain and connect the shower drain rough with no-hub sleeve by following the manufacturer's instructions
- Adjust the rough direction and height with a level.
NOTE: Twist the nut on each of the four risers to adjust the height to level.
- Pour water into the rough to verify proper drainage. Water should drain out without stagnating.

- Conecte el acoplamiento sin cubo (no incluido) con el drenaje y el plato de ducha con el acoplamiento sin cubo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Ajuste la dirección del plato y la altura con un nivel.
NOTA: Gire la tuerca de cada uno de los cuatro pies para ajustar la altura a nivel.
- Vierta agua en el plato para verificar que el drenaje esté bien. El agua debe drenarse sin estancarse.

- Raccordez le manchon sans butée (non fourni) au drain et raccordez le raccord d'évacuation au manchon sans butée en suivant les instructions du fabricant
- Ajustez la direction et la hauteur du raccord d'évacuation à l'aide d'un niveau.
REMARQUE : Tournez l'écrou de chacun des quatre pieds pour régler la hauteur.
- Versez de l'eau dans le raccord d'évacuation pour vérifier que le drainage est correct. L'eau doit s'écouler sans stagner.

B

Mortar layer
Capa de mortero
Couche de mortier


Pan Liner
Revestimiento de molde
Revêtement pour base de douche

- Lay the pan liner according to manufacturer's instructions.
NOTE: The slope for the mortar layer should be no less than a 2% grade.
 - Screed the mortar layer.
NOTE: The slope for the mortar layer should be no less than a 2% grade.
- Coloque el revestimiento de molde siguiendo las instrucciones del fabricante.
NOTA: La pendiente de la capa de mortero no debe ser inferior al 2 %.
 - Empareje la de mortero.
NOTA: La pendiente de la capa de mortero no debe ser inferior al 2 %.

- Posez le revêtement de la base conformément aux instructions du fabricant.
REMARQUE : La pente de la couche de mortier ne doit pas être inférieure à 2 %.
- Coulez la couche de mortier.
REMARQUE : La pente de la couche de mortier ne doit pas être inférieure à 2 %.

3 SEALING / SELLADO / ÉTANCHÉIFICATION

A




- a. Follow all manufacturer's instructions for application and cure times of the flexible sealing compound.
- Fold the waterproof membrane out of the way and apply a flexible sealing compound (not included) to the top of the mortar bed around the rough.

- a. Siga todas las instrucciones del fabricante para la aplicación y los tiempos de secado del compuesto de sellado flexible.
- Retire la membrana impermeable y aplique un compuesto de sellado flexible (no incluido) en la parte superior del lecho de mortero alrededor del plato.

- a. Suivez toutes les instructions du fabricant pour l'application et les temps de durcissement du produit d'étanchéité souple.
- Repliez la membrane d'étanchéité et appliquez un produit d'étanchéité souple (non inclus) sur le dessus du lit de mortier autour du raccord d'évacuation.


B-1 CENTERED / CENTRADO / CENTRÉ




- Smooth out any bubbles from under the waterproof membrane.
- Elimine las posibles burbujas que haya debajo de la membrana impermeable.
- Lissez les bulles sous la membrane d'étanchéité.

B-2

WALL MOUNTED / MONTAJE EN PARED / MURAL



C




- a. Follow all manufacturer's instructions for application and cure times of the flexible sealing compound and thin-set.
- b. Apply the flexible sealing compound to the entire floor.
- c. Lay a thin-set sheet membrane on the entire floor
- d. Smooth out any bubbles from under the waterproof membrane.

- a. Siga todas las instrucciones del fabricante para la aplicación y los tiempos de secado del compuesto de sellado flexible y fraguado fino.
- b. Aplique el compuesto de sellado flexible a todo el suelo.
- c. Coloque una membrana de fraguado fino en todo el suelo.
- d. Elimine las posibles burbujas que haya debajo de la membrana impermeable.

- a. Suivez toutes les instructions du fabricant pour l'application et les temps de durcissement du produit d'étanchéité souple et du ciment-colle.
- b. Appliquez le produit d'étanchéité souple sur tout le sol.
- c. Posez une membrane de ciment-colle sur tout le sol.
- d. Lissez les bulles sous la membrane d'étanchéité.

A



a. Put frame (1) (without height adjustable feet) into rough.

b. Place a tile (3) next to the frame (1).

NOTE: The maximum thickness of the tiles should not be more than 11/16" (18mm).

c. Place a height adjustable feet (2) on the frame (1).

NOTE: The height adjustable feet are double sided. Please check both sides to identify the most appropriate leveling number 1-10 for your tile installation.

d. Check which mounting hole of the height adjustable feet (2) is flush with the upper surface of the tile to select the appropriate mounting hole for assembly.

a. Coloque el marco (1) (sin pies regulables en altura) en el plato.

b. Coloque una baldosa (3) junto al marco (1).

NOTA: El grosor máximo de las baldosas no debe ser inferior a 11/16" (18 mm).

c. Coloque un pies regulables en altura (2) en el marco (1).

NOTA: El pies regulables en altura tiene dos lados.

Verifique ambos lados para identificar el número de nivelación 1-10 más apropiado para la instalación de las baldosas.

d. Verifique qué orificio de montaje del pies regulables en altura (2) encaja con la superficie superior de la baldosa para seleccionar el adecuado.

a. Mettez le cadre (1) (sans pies réglables en hauteur) dans le raccord d'évacuation.

b. Placez un carreau (3) à côté du cadre (1).


REMARQUE : L'épaisseur maximale des carreaux ne doit pas être inférieure à 18 mm (11/16 po).

c. Placez une pies regulables en altura (2) sur le cadre (1).

REMARQUE : Pies regulables en altura est double face. Veuillez regarder des deux faces pour identifier le numéro de nivellement 1 à 10 le plus approprié pour l'installation des carreaux.

d. Vérifier quel trou de montage de pies regulables en altura (2) affleure la surface supérieure du carreau pour sélectionner le trou approprié pour le montage.

B



a. Install all the height adjustable feet (1) on the frame (2) with appropriate mounting hole.

b. Install the caps (3) on the end of the frame.


a. Instale todos los pies regulables en altura (1) en el marco (2) con el orificio de montaje adecuado.

b. Instale las tapas (3) en el extremo del marco.

a. Installez toutes les pieds réglables en hauteur (1) sur le cadre (2) en utilisant le trou de montage approprié.

b. Installer les bouchons (3) sur l'extrémité du cadre.

C



a. Insert the tiling aid into the rough and move as you apply the thin-set layer. This will help prevent excess mortar from dropping into the rough assembly.

b. Trowel a thin set mortar layer on the floor following the manufacturer's instructions.


a. Inserte la ayuda al embaldosado en el plato y muévela a medida que aplica la capa de fraguado fino. Esto ayudará a evitar que el exceso de mortero caiga en el montaje del plato.

b. Aplique una capa de mortero de fraguado fino sobre el suelo siguiendo las instrucciones del fabricante.

a. Insérez l'auxiliaire de pose dans le raccord d'évacuation et déplacez-vous tout en appliquant la couche de ciment-colle. Cela empêchera l'excès de mortier de tomber dans le raccord d'évacuation.

b. Appliquez à la truelle le mortier de ciment-colle sur le sol en suivant les instructions du fabricant.

D




a. Place the frame assembly with height adjustable feet installed into rough.

a. Coloque el conjunto del marco con pies regulables en altura instalados en el plato.

a. Placez le cadre avec pieds réglables en hauteur installés dans le raccord d'évacuation.

E-1 CENTERED / CENTRADO / CENTRÉ



a. To install the tiles start from the perimeter of the frame and wait for curing according to the manufacturer's instructions.

b. Grout and seal tile according to the manufacturer's instructions.
NOTE: DO NOT grout the frame.


a. Para instalar las baldosas, empiece por el perímetro del marco y espere que se endurezcan según las instrucciones del fabricante.

b. Rejunte y selle las baldosas siguiendo las instrucciones del fabricante.
NOTA: NO aplique lechada en el marco.

a. Pour installer les carreaux, commencez à partir du bord du cadre et attendez que le produit durcisse conformément aux instructions du fabricant.

b. Jointoyez et scellez les carreaux selon les instructions du fabricant.
REMARQUE : NE PAS jointoyer le cadre.

E-2 WALL MOUNTED & WALL TO WALL MONTAJE EN PARED Y DE PARED A PARED MURAL ET MUR À MUR



a. To install the tiles start from the perimeter of the frame and wait for curing according to the manufacturer's instructions.

b. Grout and seal tile according to the manufacturer's instructions.
NOTE: DO NOT grout the frame.





a. Para instalar las baldosas, empiece por el perímetro del marco y espere que se endurezcan según las instrucciones del fabricante.

b. Rejunte y selle las baldosas siguiendo las instrucciones del fabricante.
NOTA: NO aplique lechada en el marco.

a. Pour installer les carreaux, commencez à partir du bord du cadre et attendez que le produit durcisse conformément aux instructions du fabricant.

b. Jointoyez et scellez les carreaux selon les instructions du fabricant.
REMARQUE : NE PAS jointoyer le cadre.

E-3



FOR INSTALLATIONS USING THE OPTIONAL WALL EDGE / PARA INSTALACIONES UTILIZANDO EL BORDE DE LA PARED / POUR INSTALLATIONS AU BORD DU MUR

Follow all manufacturer's instructions for application and cure times of the flexible sealing compound.

a. Apply sealant to the underside lip of the wall edge trim.

b. Flip over and attach the wall edge to the frame

c. Fill up any hollow spaces between the wall or beneath the drain.

d. Install the tiles and start from the perimeter of the frame and wait for curing according to the manufacturer's instructions.

e. Grout and seal tile according to the manufacturer's instructions.

NOTE: DO NOT grout the frame.

Siga todas las instrucciones del fabricante para la aplicación y tiempos de secado del compuesto de sellado flexible.

a. Aplique sellador en el labio inferior de la moldura del borde de la pared.

b. Dele la vuelta y fije el borde de la pared al marco.

c. Rellene los espacios huecos entre la pared o debajo del drenaje.

d. Instale las baldosas empezando por el perímetro del marco y espere que se endurezcan según las instrucciones del fabricante.

e. Rejunte y selle las baldosas siguiendo las instrucciones del fabricante.

NOTA: NO aplique lechada en el marco.

Suivez toutes les instructions du fabricant pour l'application et les temps de durcissement du produit d'étanchéité souple.

a. Appliquer le produit d'étanchéité sur la lèvre inférieure de la bordure du mur.

b. Retournez et fixez le bord du mur au cadre.


c. Remplissez les espaces vides entre le mur ou sous le drain.

d. Posez les carreaux et commencez par le contour du cadre et attendez que cela durcisse selon les instructions du fabricant.

e. Jointoyez et scellez les carreaux selon les instructions du fabricant.

REMARQUE : NE PAS jointoyer le cadre.

F



a. Apply the sealant into the gaps between the frame and tiles following manufacturer's instructions.

NOTE: If your installation required the wall edge trim apply additional sealant into the gaps between the wall edge trim and tiles.

a. Aplique el sellador en los vacíos entre el marco y las baldosas siguiendo las instrucciones del fabricante.


NOTA: Si su instalación requiera moldura de borde de pared, aplique sellador adicional en los huecos entre esta y las baldosas.

a. Appliquez le produit d'étanchéité dans les espaces entre le cadre et les carreaux en suivant les instructions du fabricant.

REMARQUE : Si votre installation nécessite la pose d'une bordure murale, appliquez un produit d'étanchéité supplémentaire dans les espaces entre la bordure murale et les carreaux.

G

**OPTION 1
OPCIÓN 1
OPTION 1**




a. Place the strainer in the outlet of the rough.
b. Place the cover on the frame.

a. Coloque el colador en la salida del plato.
b. Coloque la cubierta en el marco.

a. Placez la crépine dans la sortie du raccord d'évacuation.
b. Placez le couvercle sur le cadre.

**OPTION 2
OPCIÓN 2
OPTION 2**



a. Place the strainer in the outlet of the rough.
b. The underside of the drain cover allows for tile to be installed to match with the shower floor.
c. Cut the tiles to length.
d. Trowel a thin set mortar on the inside of the cover.
e. Place the tiles in the cover and make sure the tiles flat are flush and level. Waiting for curing according to the manufacturer's instructions.
f. Grout and seal tile according to the manufacturer's instructions.
g. Place the cover into the frame.

a. Coloque el colador en la salida del plato.
b. La parte inferior de la tapa del drenaje permite instalar baldosas a juego con el suelo de la ducha.
c. Corte las baldosas a medida.
d. Aplique con llana un mortero de fraguado fino en el interior de la cubierta.
e. Coloque las baldosas en la cubierta y asegúrese de que las baldosas planas estén enrasadas y niveladas. Espere el secado según las instrucciones del fabricante.
f. Rejunte y selle las baldosas siguiendo las instrucciones del fabricante.
g. Coloque la cubierta en el marco.

a. Placez la crépine dans la sortie du raccord d'évacuation.
b. Le dessous du couvercle du drain permet d'installer du carrelage assorti au sol de la douche.
c. Coupez les carreaux à la longueur.
d. Appliquez à la truelle le mortier de ciment-colle à l'intérieur du couvercle.
e. Placez les carreaux dans le couvercle et assurez-vous qu'ils sont à fleur et au niveau. Attendez que le produit durcisse conformément aux instructions du fabricant.
f. Jointoyez et scellez les carreaux selon les instructions du fabricant.
g. Placez le couvercle dans le cadre.

Care and Maintenance / Cuidado y mantenimiento / Soin et entretien

- Do not use abrasive and/or sharp objects to clean the linear drain trim kit.
- The drain trough should be cleaned periodically to remove any dirt that may have collected.

- No utilice objetos abrasivos o afilados para limpiar el kit de moldura de drenaje lineal.
- El canal de drenaje debe limpiarse de manera periódica para eliminar la suciedad acumulada.

- N'utilisez pas d'objets abrasifs et/ou tranchants pour nettoyer la garniture de finition du drain linéaire.
- Le égouttoir doit être nettoyé périodiquement pour enlever toute saleté qui pourrait s'y être accumulée.

Important Assembling Instructions / Instrucciones de montaje importantes / Instructions d'assemblage importantes

- Please check the contents of the package for completeness and integrity before proceeding with the assembly. Do not install the drain if any deviations are noted. Should this be the case, contact customer service.
- Prior to the assembly, the assembling instructions and its special characteristics should be discussed with the tiler. After the assembly, please provide the tiler with the complete assembling instructions.
- If the drain is used for several showers, please check to make sure that the drainage capacity is sufficient. If you are unsure, please consult the supplier for advice.
- If you are not using the second drainage level (secondary water drainage), the joint between the shower drain and the tile frame should be sealed with a permanent sealer.
- We recommend taping or closing the drain opening of the shower drain with a cap prior to the assembly to prevent construction debris from getting into the drainage pipe. To prevent damage to the tile frame, it should be kept in the package until the final installation by the tiler.
- Make sure the drain is level all around.
- Install the sewage system in compliance with the standards.
NOTE: Ensure that the sewage system is well ventilated and water, and the gradient is sufficient.
- Check the drainage system and the sewer system connection for water tightness.
- In order to prevent hollow spaces, the drain must be fully lined and sealed with mortar to the upper edge of the flange.
- The seal is applied in compliance with general standards for indoor sealing of wet areas. If alternative seals are used, please read the manufacturer's product information.
- When tiles are being fitted, the gradient of the tiles (min. 2% per linear metre) in the shower must always be towards the drain. The tiles should be laid level or 1 mm higher than the top edge of the tile frame to ensure good drainage toward the shower drain. **NOTE:** The requirements with regard to the floor gradient may be different for walk-in showers with glass walls. Please consult your supplier in this respect.
- Once the tiles have been fitted, the joint between the tiled floor and the drain should be permanently sealed with an elastic sealant (maintenance joint). The adhesion surfaces should be free of mortar, adhesive and other adhesion-reducing materials.
- The drain is only intended for use with waste water common in households. Do not use other fluids as well as cleaning agents with the potential to damage sanitary equipment, drainage equipment and raw materials.
- If the drain is used for other purposes (e.g. swimming pools), where it may come in contact with aggressive cleaning agents or corrosive substances such as salt or chlorine, please consult your supplier.
- Compliance with this installation instructions is required for any warranty claims based on our sale and delivery terms.

- Verifique que el contenido del paquete esté completo e íntegro antes de proceder al montaje. No instale el drenaje si observa alguna desviación; en tal caso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Antes del montaje, se deben comentar con el instalador de baldosas los consejos de montaje y sus características especiales. Tras el montaje, facilite al instalador de baldosas los consejos de montaje completos.
- Si el desagüe se utiliza para varias duchas, verifique que la capacidad de drenaje es suficiente. Si no está seguro, consulte al proveedor por consejos.
- Si no utiliza el segundo nivel de drenaje (drenaje secundario del agua), la junta entre el drenaje de la ducha y el marco de la baldosa debe sellarse con un sellador permanente.
- Recomendamos encantar o cerrar la abertura del drenaje de la ducha con un tapón antes del montaje para evitar que entren escombros en el tubo de desagüe. Para evitar daños en el marco de la baldosa, debe conservarse en el embalaje hasta la instalación final por parte del profesional.
- Asegúrese de que el drenaje esté nivelado en todo su contorno.
- Instale el sistema de alcantarillado de conformidad con las normas.
NOTA: Asegúrese de que el sistema de alcantarillado esté bien ventilado y agua, y la pendiente sea suficiente.
- Compruebe la estanqueidad del sistema de drenaje y de la conexión del sistema de alcantarillado.
- Para evitar espacios huecos, el drenaje debe estar completamente revestido y sellado con mortero hasta el borde superior de la brida.
- El sellado se aplica de conformidad con las normas generales para el sellado interior de zonas húmedas. Si se utilizan precintos alternativos, lea la información sobre el producto del fabricante.
- Al colocar las baldosas, la pendiente de estas (mín. 2% por metro lineal) en la ducha debe ser siempre hacia el drenaje. Las baldosas deben colocarse a nivel o 1 mm por encima del borde superior del marco de la baldosa para garantizar un buen drenaje hacia el desagüe de la ducha. **NOTA:** Los requisitos relativos a la pendiente del suelo pueden ser diferentes para las duchas con paredes de cristal. Consulte a su proveedor al respecto.
- Una vez colocadas las baldosas, la junta entre el suelo de baldosas y el drenaje debe sellarse de forma permanente con un sellador elástico (junta de mantenimiento). Las superficies de adherencia deben estar libres de mortero, adhesivo y otros materiales que reduzcan su función.
- El drenaje solo está previsto para su uso con las aguas residuales habituales en los hogares. No utilice otros fluidos ni productos de limpieza que puedan dañar equipos sanitarios, de drenaje y materias primas.
- Si el drenaje se utiliza para otros fines (p. ej., piscinas), donde puede entrar en contacto con productos de limpieza abrasivos o sustancias corrosivas como la sal o el cloro, consulte a su proveedor.
- El cumplimiento de estas instrucciones de instalación es necesario para cualquier reclamación de garantía basada en nuestras condiciones de venta y entrega.

- Veuillez vérifier que le contenu de l'emballage est complet et intact avant de procéder au montage. N'installez pas le drain si vous constatez une quelconque anomalie. Dans ce cas, contactez le service à la clientèle.
- Avant le montage, les instructions de montage et les caractéristiques spéciales doivent être discutées avec le carreleur. Après le montage, veuillez fournir au carreleur les instructions de montage complètes.
- Si le drain est utilisé pour plusieurs douches, veuillez vérifier que sa capacité d'évacuation est suffisante. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez consulter le fournisseur pour obtenir des conseils.
- Si vous n'utilisez pas le deuxième niveau de drainage (drainage secondaire), le joint entre le drain de douche et le cadre de carrelage doit être scellé avec un enduit protecteur permanent.
- Nous recommandons de boucher l'orifice du drain de douche avec un bouchon avant le montage pour éviter que des débris de construction ne pénètrent dans le tuyau de vidange. Pour éviter d'endommager le cadre de carrelage, il doit être conservé dans l'emballage jusqu'à l'installation finale par le carreleur.
- Assurez-vous que le drain est bien au niveau.
- Installez le système d'égout conformément aux normes.

REMARQUE : Assurez-vous que le système d'égout est bien ventilé et eau, et la pente est suffisante.

- Vérifier eau l'étanchéité du système de drainage et du raccordement au système d'égout.
- Afin d'éviter les espaces creux, le drain doit être entièrement revêtu et scellé avec du mortier jusqu'au bord supérieur de la bride.
- Le dispositif d'étanchéité est appliqué conformément aux normes générales relatives à l'étanchéité des zones humides à l'intérieur des bâtiments. Si d'autres dispositifs d'étanchéité sont utilisés, veuillez consulter les informations sur le produit fournies par le fabricant.
- Lors de l'installation des carreaux, leur pente (min. 2% par mètre linéaire) dans la douche doit toujours se faire vers le drain. Les carreaux doivent être posés à 1 mm plus haut que le bord supérieur du cadre pour assurer une bonne évacuation vers le drain de douche.

REMARQUE : Les exigences relatives à la pente du sol peuvent être différentes pour les douches à l'italienne avec parois en verre. Veuillez consulter votre fournisseur à ce sujet.

- Une fois les carreaux posés, le dispositif d'étanchéité entre le sol carrelé et le drain doit être scellé de façon permanente avec un mastic élastique (joint d'entretien). Les surfaces d'adhérence doivent être exemptes de mortier, d'adhésif et d'autres matériaux réduisant l'adhérence.
- Le drain est uniquement destiné à être utilisé avec les eaux usées courantes de la maison. N'utilisez pas d'autres liquides ni agents de nettoyage susceptibles d'endommager les équipements sanitaires, les équipements d'évacuation et les matériaux.
- Si le drain est utilisé à d'autres fins (par ex. une piscine), où il peut entrer en contact avec des agents de nettoyage agressifs ou des substances corrosives telles que le sel ou le chlore, veuillez consulter votre fournisseur.
- Le respect de ces instructions d'installation est requis pour toute réclamation sous garantie fondée sur nos conditions de vente et de livraison.

CAUTION

Tile cleaning products often contain aggressive chemicals that are abrasive in nature and may damage the drain. Please ensure that the drain is thoroughly flushed after using any tile and grout cleaning products.

PRECAUCIÓN

Los productos de limpieza de baldosas suelen contener sustancias químicas de naturaleza abrasiva que pueden dañar el drenaje. Asegúrese de enjuagarlo bien después de utilizar cualquier producto de limpieza de baldosas y juntas.

ATTENTION

Les produits de nettoyage pour carrelage contiennent souvent des produits chimiques agressifs qui sont abrasifs par nature et peuvent endommager le drain. Assurez-vous que le drain est bien rincé après avoir utilisé des produits de nettoyage pour carrelage et coulis.

Limited Warranty on Delta® Faucets

Parts and Finish: All parts (other than electronic parts and batteries) and finishes of Delta® faucets purchased from authorized Delta sellers are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer purchaser owns the home in which the faucet was first installed. For commercial purchasers, (a) the warranty period is ten (10) years for multi-family residential applications and (b) five (5) years for all other commercial applications, in each case from the date that the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.). For purposes of this warranty, the term "multi-family residential application" refers to the purchase of the faucet from an authorized Delta seller by a purchaser who owns but does not live in the residential dwelling in which the faucet is initially installed, such as in a rented or leased single unit or multi-unit detached home (duplex or townhome), or a condominium, apartment building or community living center. The following installations are not considered multi-family residential applications, are excluded from the 10-year warranty and are subject to the 5-year warranty: industrial, institutional or other business premises, such as a dormitory, hospitality premises (hotel, motel or extended stay location), airport, educational facility, long- or short-term healthcare facility (hospital, rehabilitation center, nursing, assisted or staged-care living unit), public space or common area.

Parts and Finish for Delta® Recertified Faucets: Delta Faucet Company offers for sale online Delta® Recertified faucets. Delta® Recertified faucets only include faucets that have been certified as such by Delta Faucet Company. All parts (other than electronic parts and batteries) and finishes of these Delta® Recertified faucets are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for ten (10) years from the date that the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.). For commercial purchasers, the warranty period is one (1) year from the date that the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).

Electronic Parts: Electronic parts (other than batteries), if any, of Delta® faucets purchased from deltafaucet.com or authorized Delta sellers are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for five (5) years from the date that the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.) or, for commercial purchasers, for one (1) year from the date that the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.). No warranty is provided on batteries.

What We Will Do: Delta Faucet Company will repair or replace, free of charge, during the applicable warranty period (as described above), any part or finish that proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. Delta Faucet Company may, in its sole discretion, use new, refurbished or recertified parts or products for such repair or replacement. If repair or replacement is not practical, Delta Faucet Company may elect to refund the purchase price in exchange for the return of the product. **These are your exclusive remedies.**

What Is Not Covered: Because Delta Faucet Company is unable to control the quality of Delta products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this warranty does not cover Delta products purchased from unauthorized sellers.

Any labor charges incurred by the purchaser to repair, replace, install or remove this product are not covered by this warranty. Delta Faucet Company shall not be liable for any damage to the faucet resulting from reasonable wear and tear, outdoor use, misuse (including use of the product for an unintended application), freezing water, abuse, neglect or improper or incorrectly performed installation, maintenance or repair, including failure to follow the applicable care and cleaning instructions. Delta Faucet Company recommends using a professional plumber for all installation and repair of faucets. We also recommend that you use only genuine Delta® replacement parts.

What You Must Do To Obtain Warranty Service or Replacement Parts: A warranty claim may be made and replacement parts may be obtained by calling 1 800 345 DELTA (3358) or by contacting us by mail or online as follows (please include your model number, date of original purchase and documentation of the date of receipt of the product by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.)):

In the United States and Mexico:

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street
Carmel, IN 46280
Attention: Warranty Service
www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us

In Canada:

Masco Canada Limited, Plumbing Group
Technical Service Centre
350 South Edgeware Road
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
Attention: Customer Service
<http://www.deltafaucet.ca/customersupport/assistance.html>

Proof of purchase (original sales receipt showing purchase date) and documentation of the date of receipt of the product by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.) from the original purchaser must be made available to Delta Faucet Company for all warranty claims unless the purchaser has registered the product with Delta Faucet Company or the product is a Delta® Recertified product purchased from deltafaucet.com. This warranty applies only to Delta® faucets manufactured after January 1, 2019 and installed in the United States of America, Canada and Mexico.

Limitation on Duration of Implied Warranties: Please note that some states/provinces (including Quebec) do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the below limitations may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE STATUTORY PERIOD OR THE DURATION OF THIS WARRANTY, WHICHEVER IS SHORTER.

Limitation of Special, Incidental or Consequential Damages: Please note that some states/provinces (including Quebec) do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the below limitations and exclusions may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND DELTA FAUCET COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LABOR CHARGES TO REPAIR, REPLACE, INSTALL OR REMOVE THIS PRODUCT), WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. DELTA FAUCET COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE TO THE FAUCET RESULTING FROM REASONABLE WEAR AND TEAR, OUTDOOR USE, MISUSE (INCLUDING USE OF THE PRODUCT FOR AN UNINTENDED APPLICATION), FREEZING WATER, ABUSE, NEGLIGENCE OR IMPROPER OR INCORRECTLY PERFORMED INSTALLATION, MAINTENANCE OR REPAIR, INCLUDING FAILURE TO FOLLOW THE APPLICABLE INSTALLATION, CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS. Notice to residents of the State of New Jersey: The provisions of this warranty, including its limitations, are intended to apply to the fullest extent permitted by the laws of the State of New Jersey.

Additional Rights: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state/province to state/province. This is Delta Faucet Company's exclusive written warranty and the warranty is not transferable.

If you have any questions or concerns regarding our warranty, please contact us as provided above or view our Warranty FAQs at www.deltafaucet.com.

© 2023 Masco Corporation of Indiana

Garantía limitada de las llaves de agua/grifos Delta® Faucet

Piezas y Acabado: Todas las piezas (excepto las piezas electrónicas y las baterías) y los acabados de las llaves de agua Delta® comprados a vendedores autorizados de Delta están garantizados para el comprador consumidor original estar libres de defectos de materiales y mano de obra durante el tiempo que el comprador consumidor original sea dueño de la casa en la que la llave de agua se instaló por primera vez. Para compradores comerciales, (a) el período de garantía es de diez (10) años para aplicaciones residenciales multifamiliares y (b) cinco (5) años para todas las demás aplicaciones comerciales, en cada caso a partir de la fecha en que el comprador original o su representante autorizado (contratista de instalación, etc.) recibió el producto. A los efectos de esta garantía, el término "aplicación residencial multifamiliar" se refiere a la compra de la llave de agua a un vendedor autorizado de Delta por parte de un comprador que es propietario pero no vive en la vivienda residencial en la que se instaló inicialmente la llave de agua, como en una unidad individual alquilada o arrendada o en una vivienda unifamiliar de varias unidades (dúplex o casa adosada), o en un condominio, edificio de apartamentos o centro de vivienda comunitaria. Las siguientes instalaciones no se consideran aplicaciones residenciales multifamiliares, están excluidas de la garantía de 10 años y están sujetas a la garantía de 5 años: instalaciones industriales, institucionales u otras instalaciones comerciales, como dormitorios, instalaciones de hospitalidad (hotel, motel o ubicación de estadía prolongada), aeropuerto, centro educativo, centro de atención médica a corto o largo plazo (hospital, centro de rehabilitación, enfermería, unidad de vivienda asistida o de atención por etapas), espacio público o área común.

Piezas y acabados para llaves de agua recertificadas Delta® Recertified: Delta Faucet Company ofrece a la venta en línea llaves de agua/grifos recertificados Delta®. Los grifos Recertificados de Delta® solo incluyen llaves de agua que han sido certificadas como tales por Delta Faucet Company. Todas las piezas (excepto las piezas electrónicas y las pilas) y los acabados de estas llaves Recertificadas de Delta® están garantizados al comprador consumidor original estar libres de defectos de materiales y de mano de obra durante diez (10) años a partir de la fecha en que el comprador original o su representante autorizado (contratista de instalación, etc.) recibió el producto. Para compradores comerciales, el período de garantía es de un (1) año a partir de la fecha en que el comprador original o su representante autorizado (contratista de instalación, etc.) recibió el producto.

Partes electrónicas: Se garantiza al comprador consumidor original que las piezas electrónicas (que no sean pilas), si las hubiera, de las llaves de agua Delta® compradas en deltafaucet.com o a vendedores autorizados de Delta, estar libres de defectos de materiales y de mano de obra durante cinco (5) años a partir de la fecha en que el comprador original o su representante autorizado (contratista de instalación, etc.) recibió el producto o para compradores comerciales, durante un (1) año a partir de la fecha en que el comprador original o su representante autorizado (contratista de instalación, etc.) recibió el producto. No se proporciona garantía en las pilas.

Lo que haremos: Delta Faucet Company reparará o reemplazará, sin cargo, durante el período de garantía aplicable (como se describe anteriormente), cualquier pieza o acabado que resulte defectuoso en material y/o mano de obra en condiciones normales de instalación, uso y servicio. Delta Faucet Company puede, a su exclusivo criterio, usar piezas o productos nuevos, reacondicionados o recertificados para dicha reparación o reemplazo. Si la reparación o el reemplazo no son prácticos, Delta Faucet Company puede optar por reembolsar el precio de compra a cambio de la devolución del producto. Estos son sus remedios exclusivos.

Lo que no está cubierto: Debido a que Delta Faucet Company no puede controlar la calidad de los productos Delta vendidos por vendedores no autorizados, a menos que la ley lo prohíba, esta garantía no cubre los productos Delta comprados a vendedores no autorizados.

Esta garantía no cubre los cargos de mano de obra incurridos por el comprador para reparar, reemplazar, instalar o quitar este producto. Delta Faucet Company no será responsable de ningún daño a la llave de agua/grifo que resulte del desgaste razonable, uso en exteriores, mal uso (incluido el uso del producto para una aplicación no deseada), agua helada, abuso, negligencia o instalación o mantenimiento inadecuados o realizados incorrectamente o reparación, incluido el incumplimiento de las instrucciones de cuidado y limpieza correspondientes. Delta Faucet Company recomienda utilizar un plomero profesional para toda la instalación y reparación de las llaves de agua. También le recomendamos que utilice únicamente piezas de repuesto originales de Delta®.

Lo que debe hacer para obtener el servicio de garantía o las piezas de repuesto: Se puede realizar un reclamo de garantía y obtener piezas de repuesto llamando al 1 800 345 DELTA (3358) o comunicándose con nosotros por correo o en línea de la siguiente manera (incluya su número de modelo, fecha de compra original y documentación con la fecha cuando el comprador original o su representante autorizado (contratista de instalación, etc.) recibió el producto):

En los Estados Unidos y México:

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street
Carmel, IN 46280
Attention: Warranty Service
www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us

En Canadá:

Masco Canada Limited, Plumbing Group
Technical Service Centre
350 South Edgeware Road
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
Attention: Customer Service
<http://www.deltafaucet.ca/customersupport/assistance.html>

El comprobante de compra (recibo de venta original que muestre la fecha de compra) y la documentación con la fecha cuando el comprador original o su representante autorizado (contratista de instalación, etc.) recibió el producto deben estar disponibles para Delta Faucet Company para todos reclamos de garantía a menos que el comprador haya registrado el producto con Delta Faucet Company o el producto sea un producto Delta® Recertified comprado en deltafaucet.com. Esta garantía se aplica solo a las llaves de agua Delta® fabricadas después del 1 de enero de 2019 e instaladas en los Estados Unidos de América, Canadá y México.

Limitación de la duración de las garantías implícitas: Tenga en cuenta que algunos estados/provincias (incluido Quebec) no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que las siguientes limitaciones no se apliquen en su caso. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE LIMITA AL PERÍODO LEGAL O A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA, EL QUE SEA MÁS BREVE.

Limitación de Daños Especiales, Incidentales o Consecuentes: Tenga en cuenta que algunos estados/provincias (incluido Quebec) no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las siguientes limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE, Y DELTA FAUCET COMPANY NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS CARGOS DE MANO DE OBRA PARA REPARAR, REEMPLAZAR, INSTALAR O QUITAR ESTE PRODUCTO), YA SEA QUE SURJA FUERA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, AGRAVIO U OTRO. DELTA FAUCET COMPANY NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO A LA LLAVE DE AGUA O RESULTANTE DEL DESGASTE Y DESGASTE RAZONABLE, USO AL AIRE LIBRE, USO INCORRECTO (INCLUYENDO EL USO DEL PRODUCTO PARA UNA APLICACIÓN NO DESEADA), AGUA CONGELADA, ABUSO, DESCUIDO O INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO IMPROPIOS O REALIZADOS INCORRECTAMENTE O REPARACIÓN, INCLUYENDO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, CUIDADO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTES.

Aviso para los residentes del Estado de Nueva Jersey: Las disposiciones de esta garantía, incluidas sus limitaciones, se aplicarán en la medida máxima permitida por las leyes del Estado de Nueva Jersey.

Derechos adicionales: Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado/provincia a otro estado/provincia. Esta es la garantía escrita exclusiva de Delta Faucet Company, y la garantía no es transferible.

Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a nuestra garantía, comuníquese con nosotros como se indicó anteriormente o visite en nuestro sitio web Preguntas Frecuentes FAQ en www.deltafaucet.com

© 2023 Masco Corporation de l'Indiana

Garantie limitée des robinets Delta®

Pièces et finis: Tous les pièces (autres que les composants électroniques et les piles) et les finis de ce robinet Delta® achetés chez des vendeurs Delta autorisés sont protégés contre les défauts de matériau et les vices de fabrication par une garantie qui est consentie au premier acheteur au détail et qui demeure valide tant que celui-ci demeure propriétaire de la maison dans laquelle le robinet a été installé. En ce qui concerne les acheteurs commerciaux, la période de garantie est a) de dix (10) ans pour les applications résidentielles multifamiliales et b) de cinq (5) ans pour toutes les autres applications commerciales, à compter, dans chaque cas, de la date de réception du produit par le premier acheteur ou son représentant autorisé (installateur, etc.). Dans le libellé de la présente garantie, on entend par « application résidentielle multifamiliale », un robinet acheté chez un vendeur Delta autorisé par un acheteur qui est propriétaire d'un logement résidentiel sans l'habiter et installé pour la première fois dans cet immeuble. Il peut s'agir d'un immeuble individuel comportant un ou plus d'un logement loué à court terme ou à long terme (duplex ou groupe de maisons en rangée), d'un condominium, d'un immeuble d'habitation ou d'un centre d'intégration communautaire. Les applications décrites ci-après ne sont pas considérées comme des applications multifamiliales et elles sont couvertes par la garantie de 5 ans plutôt que par la garantie de 10 ans. Ce sont les suivantes : robinets installés dans un bâtiment industriel, un bâtiment institutionnel et un autre immeuble commercial, notamment une résidence d'étudiants, un lieu d'hébergement (hôtel, motel ou lieu de séjour prolongé), un aéroport, un établissement d'enseignement, un établissement de soins de santé de courte ou de longue durée (hôpital, centre de réadaptation, maison de soins infirmiers), un endroit public ou un lieu commun.

Pièces et finis des robinets recertifiés Delta®: Delta Faucet Company offre en vente en ligne des robinets recertifiés Delta®. Les robinets recertifiés Delta® comprennent uniquement les robinets qui ont été certifiés à ce titre par Delta Faucet Company. Tous les pièces (autres que les pièces électroniques et les piles) et les finis de ces robinets Delta® recertifiés sont protégés contre les défauts de matériau et les vices de fabrication par une garantie qui est consentie au premier acheteur au détail et qui est d'une durée de dix (10) ans à compter de la date de réception du produit par le premier acheteur ou son représentant autorisé (installateur, etc.). En ce qui concerne les acheteurs commerciaux, la période de garantie est d'un (1) an à compter de la date de réception du produit par le premier acheteur ou son représentant autorisé (installateur, etc.).

Composants électroniques: Les composants électroniques (autres que les piles), le cas échéant, de ce robinet Delta® qui ont été achetés auprès de deltafaucet.com ou de vendeurs Delta autorisés sont protégés contre les défauts de matériau et les vices de fabrication par une garantie consentie au premier acheteur au détail qui est de cinq (5) ans à compter de la date de réception du produit par le premier acheteur ou son représentant autorisé (installateur, etc.). En ce qui concerne les acheteurs commerciaux, la période de garantie est d'un (1) an à compter de la date de réception du produit par le premier acheteur ou son représentant autorisé (installateur, etc.). Les piles ne sont pas couvertes par la garantie.

Ce que nous ferons: Delta Faucet Company réparera ou remplacera gratuitement, pendant la période de garantie applicable (décrite ci-dessus), toute pièce ou tout fini qui présentera une défectuosité de matériau et/ou un vice de fabrication pour autant que le produit ait été installé, utilisé et entretenu normalement. Delta Faucet Company peut, à sa seule discrétion, utiliser des produits neufs, remis à neuf ou recertifiés ou des pièces neuves, remises à neuf ou recertifiées pour effectuer la réparation ou le remplacement. S'il n'est pas utile de réparer ou de remplacer le produit, Delta Faucet Company pourra rembourser le prix d'achat en échange du produit retourné. Il s'agit de vos seuls recours.

Ce qui n'est pas couvert: Étant donné que Delta Faucet Company n'est pas en mesure de contrôler la qualité des produits vendus par des vendeurs non autorisés, la présente garantie ne s'applique pas aux produits Delta vendus par des vendeurs non autorisés, à moins que cette restriction ne soit interdite par la loi.

La présente garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre encourus par l'acheteur pour la réparation, le remplacement, l'installation ou la dépose du robinet. Delta Faucet Company se dégage de toute responsabilité à l'égard de toute détérioration du robinet résultant d'une usure raisonnable et des dommages causés par une utilisation à l'extérieur, un mauvais usage (y compris l'utilisation du produit à des fins autres que celles auxquelles il est destiné), le gel de l'eau, un usage abusif, la négligence ou l'utilisation d'une méthode d'installation, de maintenance ou de réparation incorrecte ou inadéquate, y compris les dommages résultant du non-respect des instructions de nettoyage et d'entretien applicables. Delta Faucet Company vous recommande de confier tous les travaux d'installation et de réparation à un plombier professionnel. Nous vous recommandons également d'utiliser uniquement des pièces de rechange Delta® authentiques.

Ce que vous devez faire pour vous prévaloir de la garantie ou obtenir des pièces de rechange: Vous pouvez présenter une réclamation en vertu de la garantie et obtenir des pièces de rechange en appelant au 1-800-345-DELTA (3358) ou en communiquant avec nous à l'une des adresses postales ou des adresses de courriel indiquées ci-dessous (veuillez fournir le numéro de modèle, la date de l'achat initial et la documentation attestant la date de réception du produit par le premier acheteur ou son représentant autorisé (installateur, etc.)).

Aux États-Unis et au Mexique

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street
Carmel, IN 46280
Attention: Warranty Service
www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us

Au Canada:

Masco Canada Limited, Groupe plomberie
Centre de services techniques
350, chemin South Edgeware
St. Thomas (Ontario) Canada N5P 4L1
À l'attention du Service à la clientèle
<http://www.deltafaucet.ca/customersupport/assistance.html>

La preuve d'achat (original du reçu du premier acheteur montrant la date d'achat) et la documentation attestant la date de réception du produit par le premier acheteur ou son représentant autorisé (installateur, etc.) doivent être présentées à Delta Faucet Company pour toutes les demandes en vertu de la garantie, sauf si le produit a été enregistré auprès de Delta Faucet Company ou si le produit est un produit recertifié Delta® acheté auprès de deltafaucet.com. La présente garantie s'applique uniquement aux robinets Delta® fabriqués après le 1er janvier 2019 et installés aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique.

Limitation de la durée des garanties implicites: Veuillez noter qu'il est interdit, dans certains États ou certaines provinces (y compris le Québec), de limiter la durée d'une garantie implicite. Par conséquent, les limitations mentionnées ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer à vous. DANS LA MESURE DE CE QUI EST PERMIS PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SE LIMITENT À LA PÉRIODE FIXÉE PAR LA LOI OU À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, LA PLUS COURTE DES DEUX PÉRIODES S'APPLIQUANT.

Limitation des dommages particuliers, consécutifs ou indirects: Veuillez noter qu'il est interdit, dans certains États ou certaines provinces (y compris le Québec), d'exclure ou de limiter les dommages particuliers, consécutifs ou indirects. Par conséquent, les limitations et les exclusions mentionnées ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer à vous. DANS LA MESURE DE CE QUI EST PERMIS PAR LA LOI APPLICABLE, DELTA FAUCET COMPANY SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS ET INDIRECTS (Y COMPRIS LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE POUR LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT, L'INSTALLATION OU LA DÉPOSE DU PRODUIT), PEU IMPORTE QU'ILS DÉCOULENT D'UNE RUPTURE D'UNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, D'UN DÉLIT CIVIL OU D'UNE AUTRE CAUSE. DELTA FAUCET COMPANY SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE TOUTE DÉTÉRIORATION DU ROBINET RÉSULTANT D'UNE USURE RAISONNABLE ET DES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE UTILISATION À L'EXTÉRIEUR, UN MAUVAIS USAGE (Y COMPRIS L'UTILISATION DU PRODUIT À DES FINS AUTRES QUE CELLES AUXQUELLES IL EST DESTINÉ), LE GEL DE L'EAU, UN USAGE ABUSIF, LA NÉGLIGENCE OU L'UTILISATION D'UNE MÉTHODE D'INSTALLATION, DE MAINTENANCE OU DE RÉPARATION INCORRECTE OU INADÉQUATE, Y COMPRIS LES DOMMAGES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE APPLICABLES, ET CES DOMMAGES NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE. Avis à l'intention des résidents de l'État du New Jersey : Les dispositions de la présente garantie, y compris ses limitations, s'appliquent dans toute la mesure permise par les lois de l'État du New Jersey.

Droits supplémentaires: La présente garantie vous procure des droits particuliers reconnus par la loi. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'État ou la province. La présente garantie écrite est la seule garantie offerte par Delta Faucet Company et elle n'est pas transférable.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant notre garantie, veuillez communiquer avec nous de la manière indiquée ci-dessus ou consulter notre FAQ sur la garantie à www.deltafaucet.com.