




# INSTALL WITH CONFIDENCE • INSTÁLE CON CONFIANZA




1. Turn off water supply. Flush toilet. Remove excess water from tank.
2. Remove existing flush valve repair kit and old sealant ring. Clean drain seat and bottom of repair kit and dry completely. (Steel wool or wet/dry sandpaper may be helpful).



3. Peel paper on one side of new ring and stick to bottom of repair kit. Apply pressure.
4. DO NOT PEEL PAPER ON OTHER SIDE YET. Determine position of repair kit on drain seat (C & D) so that flapper fully opens when chain is lifted (chain should pull straight up or angle back toward lever). If drain seat is slanted, position flapper in area "A". Avoid area marked "NO".



5. Peel paper and center repair kit over drain seat in same position determined in step C. Stick to drain seat and apply firm pressure.



6. Reconnect chain. Turn water on and check flush.

1. Corte el suministro de agua. Descargue el inodoro. Elimine el exceso de agua del depósito.

2. Retire el kit de reparación de válvula de descarga y el anillo sellador antiguo existentes. Limpie el asiento de drenaje y la parte inferior del kit de reparación y seque completamente. (La lana de acero o el papel de lija húmedo/seco pueden ser útiles).

3. Pele el papel de un lado del anillo nuevo y adhiéralo a la parte inferior del kit de reparación. Aplique presión.

4. NO PELE EL PAPEL DEL OTRO LADO AÚN. Determine la posición del kit de reparación sobre el asiento de drenaje (C y D) de manera que la aleta se abra completamente cuando se levanta la cadena (se debe tirar de la cadena de manera recta hacia arriba o en ángulo hacia la palanca). Si el asiento de drenaje está inclinado, sitúe la aleta en el área "A". Evite el área marcada con la leyenda "NO".

5. Pele el papel y centre el kit de reparación sobre el asiento de drenaje en la misma posición que se determinó en el paso C. Pegue al asiento de drenaje y aplique una presión firme.

6. Vuelva a conectar la cadena. Abra el suministro de agua y verifique la descarga.