


INSTALL WITH CONFIDENCE INSTALELA CON CONFIANZA



1. Turn off water supply at faucet.
2. Remove old supply connector and clean all connection threads.
3. Thread nuts onto supply faucet and washing machine inlet. Tighten 1/2 turn beyond hand-tight with pliers. **DO NOT OVERTIGHTEN. DO NOT** clean with or expose to household chemical products. Exposure to such products can damage connectors, causing flooding.
4. Slowly turn on water at the supply faucet.
5. Carefully check for leaks at supply faucet and washing machine inlet. If leak appears, tighten nut just enough to provide a leak-free joint.

-
1. Cierre el grifo que suministra el agua.
 2. Saque el conector del suministro viejo y limpie las roscas de conexión.
 3. Enrosque las tuercas en el grifo de suministro y en la entrada de la lavadora. Apriete con pinzas dándole hasta la mitad de giro más que el ajuste manual. **NO APRIETE DEMASIADO. NO** limpie con ni exponga a productos químicos de uso doméstico. La exposición a estos productos puede dañar los conectores y provocar una inundación.
 4. Abra lentamente el grifo de suministro de agua.
 5. Verifique con cuidado si hay fugas en el grifo de suministro y en la entrada de la lavadora. Si aparecen fugas, apriete la tuerca lo suficiente para que cese la fuga.

Contents: 1 connector for 3/4" x 3/4" hose thread

Contenido: 1 conector para conexión de rosca para manguera de 3/4" x 3/4"

EXCEEDS ALL REQUIREMENTS FOR FLEXIBLE WATER CONNECTORS, AS DEFINED
BY A112.18.6/CSA B125.6

SOBREPASA TODOS LOS REQUISITOS DE CONECTORES FLEXIBLES PARA CONDUCTOS
DE AGUA DEFINIDOS POR LA A112.18.6/CSA B125.6