

2009 MAX! FIREPLACE PRICE BOOK / LIVRE DE PRIX MAX! FIREPLACE 2009

Effective June 10, 2009 / En vigueur à partir du 10 juin 2009

All Prices in Canadian Dollars / Tous les prix en argent Canadiens



Model		PG #
Bordeaux - High Efficiency Wood Fireplace	Bordeaux Foyer au Bois-circulateur de chaleur	2
Merlot - High Efficiency Wood Fireplace	Merlot Foyer au Bois-circulateur de chaleur	3
Chardonnay - Mid-Efficiency Wood Fireplace	Chardonnay - Foyer au bois	4
MAX! ZC Wood Burning Fireplace	MAX! ZC Foyer au Bois-circulateur de chaleur	5

Price Lists available in Excel @ www.myselkirk.com (Dealers, please inquire through your Distributor or Head Office)

Notre liste de prix est disponible en excel @ www.myselkirk.com (Vendeurs; Pour plus d'information, contactez votre distributeur ou votre bureau chef).

Selkirk Canada Corporation - 375 Green Road, Stoney Creek, ON L8E 4A5

Selkirk Canada Corporation

P.O. Box 526, Depot 1

Hamilton, ON L8L 7X6

www.maxfireplaces.com

Phone: 1.888.SELKIRK (735.5475)

905.662.6600

Fax: 1.800.663.3620

e: info@selkirkcanada.com

PLFP001-E SK06/09



Product Code Code de produit	Description	Description
MHE40-FP	BORDEAUX FIREPLACE UNIT - EPA APPROVED ULC/UL Approved - For use with 6" or 7" Chimney Framing Dimensions: 40" Wide x 42" High x 24.75" Deep. Solid Cast Decorative Face Plate, 36" Hearth opening c/w Classic Louvres, Herringbone Refractory, EZ-Clean Ash Pan, EZ Adjust Combustion Air Control. Weight: 405 lbs	FOYER BORDEAUX - APPROUVÉ EPA Listé ULC/UL - pour utilisation avec cheminée de 6 po et 7 po. Dimensions du cadrage: Largeur 40 po x Hauteur 42 po x Profondeur 24.75 po. Plaque d'avant en moulure solide décorative, Ouverture de 36 po avec persiennes classiques, réfractaires herringbone, cendrier EZ-Clean, régulateur d'air de combustion "EZ Adjust". Poids: 405 lbs
CAST IRON DOORS w/Ceramic Glass Choose one set / installation		PORTES EN FONTE avec verre de céramique Choisir un ensemble / installation
MHE-SD-B	Cast Iron Single Door - Black	Porte simple en fonte - Noire
MHE-DD-B	Cast Iron Double Doors - Black	Porte double en fonte - Noire
MHE-DD-G	Cast Iron Double Doors - 24K Gold	Porte double en fonte - Or 24k
MHE-DD-N	Cast Iron Double Doors - Nickel	Porte double en fonte - Nickel
OPTIONAL FEATURES		
HE-CHK	Central Heating Kit Kit includes: Starter Sleeve, Damper Sleeve with Back-Draft Damper and Limit Switch, 544-CFM Blower, Speed Control Rheostat	Trousse de ventilateur pour chauffage central Trousse incluse: Ensemble de démarreur de registre avec amortisseur à gravité et interrupteur de sécurité, ventilateur de 544 CFM, commande de vitesse universelle (conduit flexible d'aluminium AFCL de 8 po non fournie).
HE-FAK	Forced Air Kit Includes: 8" to 6" Reducer/Damper assembly, incl. thermodisk, HE40 Duct adapter bottom (starter sleeve), 6" inline duct fan (430 CFM), variable speed switch, hardware pkg. 6" AFCL Flex sold separately. Can not be used in combination with GVK, CHK, FAK	Trousse d'air pulsé Inclut: un ensemble réducteur/registre de 8 po à 6 po, incluant disque thermique, adaptateur de conduit HE40 (manchon de départ), ventilateur en ligne pour conduit de 6 po (430 CFM), contrôle à vitesse variable, quincaillerie. AFCL Flex de 6 po vendu séparé
HE-GVK	Gravity Vent Kit 2 Mounting Boxes, 2 Pipe Adapters, 2 White Grilles. Flex sold separately (8" Model AFCL) For venting to other rooms above, or on the same level as the Fireplace.	Trousse de ventilation par gravité 2 supports de registre, 2 tuyaux de serrage, 2 persiennes blanche (Conduit flexible non inclus - Modèle AFCL - 8 po.) Pour ventilation des pièces à l'étage supérieur, ou au même niveau que le foyer
WFP-FK	150 CFM Fan Kit. Variable Speed	Système de ventilateur 150 CFM. vitesse variable
WFP-AK-1	Outside Air Kit	Prise d'air frais extérieur
7T-30P	30 Degree Offset Wall Plug for 1" CHIMNEY	Bouchon 30 Degree pour Cheminées 1po
7T-45P	45 Degree Offset Wall Plug for 1" CHIMNEY	Bouchon 45 Degree pour Cheminées 1po
FP2-WP	30/45 Degree Wall Plug for 2" CHIMNEY	Bouchon 30/45 Degree pour Cheminées 2po

Note: SKU's with "AK-1" Product Codes will pick up appropriate multipliers. / Notez : Le multiplicateur utilisé sur le s'appliquera aussi sur les "SKUS" qui ont un code "AK-1"

CHIMNEY ADAPTORS		ADAPTATEUR de CHEMINÉE	
HE-6UT	Adaptor for 6" UT Chimney	Adaptateur pour cheminée UT de 6 po	
HE-7UT	Adaptor for 7" UT Chimney	Adaptateur pour cheminée UT de 7 po	
HE-6SC	Adaptor for 6" JSC and SPR Chimney	Adaptateur pour cheminée JSC et SPR de 6 po	
HE-7SC	Adaptor for 7" JSC and SPR Chimney	Adaptateur pour cheminée JSC et SPR de 7 po	
HE-6JM	Adaptor for 6" CF, JM and ALT Chimney	Adaptateur pour cheminée CF, JM et ALT de 6 po	
HE-7JM	Adaptor for 7" CF, JM and ALT Chimney	Adaptateur pour cheminée CF, JM et ALT de 7 po	

Note: One Chimney Adaptor, one Outside Air Kit and one Cast Door must be used with each installation / Un adaptateur de cheminée, une prise d'air frais extérieur et une porte de fonte doit être utilisés pour chaque installation

6" or 7" Chimney
Fireplace comes complete with:
Grilles
Log Retainer
Refractory Brick



Cheminée de 6po ou 7po
Caractéristiques Standards
Grilles de circulation de chaleur
Reteneur de bûches
Briques réfractaires

Accessories include:
Cast Doors
Fan System
Insulated Outside Air Kit
Gravity Vent Kit

Caractéristiques Optionnelles
Porte en fonte
Système de ventilateur
Prise d'air frais extérieur
Trousse de ventilation

* Fireplace Repair Parts available through Special Order. Ask you Selkirk Rep for details or visit www.myselkirk.com. / Pièces de remplacement pour foyer disponible par commande spéciale. Pour plus d'information, contactez votre Représentant Selkirk ou visitez www.myselkirk.com.



Product Code	Description	Description
MERLOT-FP	MERLOT HIGH EFFICIENCY-EPA FIREPLACE ULC/UL Approved, EPA Certified 4 gr/hr - 6" Chimney Framing Dimensions: 34.5" Wide x 33" High x 25" Deep. c/w Classic Louvres, Herringbone Refractory, 2 cubic foot firebox holds up to 16" logs.	FOYER MERLOT A HAUT RENDEMENT EPA ULC/UL Approved, EPA Certified 4 gr/hr - 6" Chimney Dimensions du cadre : 34,5 po. de largeur x 33 po. de hauteur x 25 po. de profondeur. Muni de volets classiques. Chambre de combustion de 2 pieds cubes en briques réfractaires à chevrons pouvant accepter des bûches de 16 po. au maximum.
OPTIONAL FEATURES		OPTIONAL FEATURES
MER-DD-B	Cast Iron Ceramic Glass Doors - Black	Portes de fonte à verre céramique - noires
MER-DD-G	Cast Iron Ceramic Glass Doors - Gold	Portes de fonte à verre céramique - dorées
MER-DD-N	Cast Iron Ceramic Glass Doors - Nickel	Portes de fonte à verre céramique - argentées
MAX-FAK	Forced Air Kit Includes: one 6" Starter Ring, one 6" Insulated Pipe (25' long), one Blower, one Blower Housing Adapter, four Pipe Clamps, one Reverse-Flow Adapter, one Rheostat	Trousse d'air pulsé Inclut : un Anneau de Départ (6po), un Tuyau Isolé (6po x 25po long), un Ventilateur, un Adaptateur de Logement pour Ventilateur, quatre Serre-joint de Tuyau, un Adaptateur Inverse, et un Rheostat.
MAX-GVK	Gravity Vent Kit Includes: one 7" Starter Ring, one 7" Insulated Pipe (10' long), one 7" Metal Box, one Decorative Grille, and Screws For venting to other rooms above, or on the same level as the Fireplace.	Trousse de ventilation par gravité Inclut : un Anneau de Départ (7po), un Tuyau Isolé (7po x 10po long), une Boîte en métal (7po), une Grille Décorative, et une Vis. Pour ventilation des pièces à l'étage supérieur, ou au même niveau que le foyer
WFP-FK	150 CFM Fan Kit. Variable Speed	Système de ventilateur 150 CFM. vitesse variable
WFP-AK-1	Outside Air Kit	Prise d'air frais extérieur
7T-30P	30 Degree Offset Wall Plug for 1" CHIMNEY	Bouchon 30 Degree pour Cheminées 1po
7T-45P	45 Degree Offset Wall Plug for 1" CHIMNEY	Bouchon 45 Degree pour Cheminées 1po
FP2-WP	30/45 Degree Wall Plug for 2" CHIMNEY	Bouchon 30/45 Degree pour Cheminées 2po
CHIMNEY ADAPTORS		ADAPTATEUR de CHEMINÉE
HE-6UT	Adaptor for 6" UT Chimney	Adaptateur pour cheminée UT de 6 po
HE-6SC	Adaptor for 6" JSC and SPR Chimney	Adaptateur pour cheminée JSC et SPR de 6 po
HE-6JM	Adaptor for 6" CF, JM and ALT Chimney	Adaptateur pour cheminée CF, JM et ALT de 6 po

6" Chimney
 Fireplace comes complete with:
 Grilles
 Log Retainer
 Refractory Brick

Accessories include:
 Cast Doors
 Fan System
 Insulated Outside Air Kit
 Gravity Vent Kit
 Forced Air Kit



Cheminée de 6 po.
 Caractéristiques Standards
 Grilles de circulation de chaleur
 Reteneur de bûches
 Briques réfractaires

Caractéristiques Optionnelles
 Porte en fonte
 Système de ventilateur
 Prise d'air frais extérieur
 Trousse de ventilation
 Trousse d'air pulsé

* Fireplace Repair Parts available through Special Order. Ask you Selkirk Rep for details or visit www.myselkirk.com. / Pièces de remplacement pour foyer disponible par commande spéciale. Pour plus d'information, contactez votre Représentant Selkirk ou visitez www.myselkirk.com.



Product Code	Description	Description
CHARD-FP	CHARDONNAY MID-EFFICIENCY FIREPLACE ULC/UL Approved, EPA exempt - 7" Chimney Framing Dimensions: 40" Wide x 39" High x 24" Deep. Rigid Firescreen Doors, c/w Classic Louvres, Herringbone Refractory, 3 cubic foot firebox holds up to 16" logs.	FOYER CHARDONNAY SANS DÉGAGEMENT Homologué ULC/UL, dispensé de la norme EPA – cheminée de 7 po. Dimensions du cadre : 40 po. de largeur x 39 po. de hauteur x 24 po. de profondeur. Portes pare-étincelles rigides, munies de volets classiques, Chambre de combustion de 3 pieds cubes en briques réfractaires à chevrons pouvant accepter des bûches de 16 po. au maximum.
OPTIONAL FEATURES		OPTIONAL FEATURES
CHARD-DD-B	Ceramic Glass Doors - Black	Portes de verre céramique - noires
MAX-FAK	Forced Air Kit Includes: one 6" Starter Ring, one 6" Insulated Pipe (25' long), one Blower, one Blower Housing Adapter, four Pipe Clamps, one Reverse-Flow Adapter, one Rheostat	Trousse d'air pulsé Inclut : un Anneau de Départ (6po), un Tuyau Isolé (6po x 25po long), un Ventilateur, un Adaptateur de Logement pour Ventilateur, quatre Serre-joint de Tuyau, un Adaptateur Inverse, et un Rheostat.
MAX-GVK	Gravity Vent Kit Includes: one 7" Starter Ring, one 7" Insulated Pipe (10' long), one 7" Metal Box, one Decorative Grille, and Screws For venting to other rooms above, or on the same level as the Fireplace.	Trousse de ventilation par gravité Inclut : un Anneau de Départ (7po), un Tuyau Isolé (7po x 10po long), une Boîte en métal (7po), une Grille Décorative, et une Vis. Pour ventilation des pièces à l'étage supérieur, ou au même niveau que le foyer
WFP-FK	150 CFM Fan Kit. Variable Speed	Système de ventilateur 150 CFM. vitesse variable
WFP-AK-1	Outside Air Kit	Prise d'air frais extérieur
7T-30P	30 Degree Offset Wall Plug for 1" CHIMNEY	Bouchon 30 Degree pour Cheminées 1po
7T-45P	45 Degree Offset Wall Plug for 1" CHIMNEY	Bouchon 45 Degree pour Cheminées 1po
FP2-WP	30/45 Degree Wall Plug for 2" CHIMNEY	Bouchon 30/45 Degree pour Cheminées 2po
CHIMNEY ADAPTORS		ADAPTATEUR de CHEMINÉE
HE-7UT	Adaptor for 7" UT Chimney	Adaptateur pour cheminée UT de 7 po
HE-7SC	Adaptor for 7" JSC and SPR Chimney	Adaptateur pour cheminée JSC et SPR de 7 po
HE-7JM	Adaptor for 7" CF, JM and ALT Chimney	Adaptateur pour cheminée CF, JM et ALT de 7 po

7" Chimney
 Fireplace comes complete with:
 Rigid Spark Screen
 Grilles
 Log Retainer
 Refractory Brick



Accessories include:
 Ceramic Glass Doors
 Fan System
 Insulated Outside Air Kit
 Gravity Vent Kit
 Forces Air Kit

Cheminée de 7 po.
 Caractéristiques Standards
 Un pare-étincelles rigide
 Grilles de circulation de chaleur
 Reteneur de bûches
 Briques réfractaires

Caractéristiques Optionnelles
 Porte en fonte
 Système de ventilateur
 Prise d'air frais extérieur
 Trousse de ventilation
 Trousse d'air pulsé

* Fireplace Repair Parts available through Special Order. Ask you Selkirk Rep for details or visit www.myselkirk.com. / Pièces de remplacement pour foyer disponible par commande spéciale. Pour plus d'information, contactez votre Représentant Selkirk ou visitez www.myselkirk.com.

**ZERO CLEARANCE
MAX! ZC
WOOD FIREPLACE**

**FOYER AU BOIS
MAX! ZC
À ZÉRO DÉGAGEMENT**

Product Code Code de produit	Description	Description
640-FP	40" FIREPLACE UNIT Framing Dimensions: 41 5/8" Wide x 37 5/8" High x 21" Deep. 36" Hearth opening c/w Firescreen, Refractory Brick, Steel Grate.	Foyer au bois 40 po- circulateur de chaleur Dimension de l'encadrement: 41 5/8 po largeur x 37 5/8 po Hauteur x 21 po Profond Atre de 36" incluant: rideau pare-étincelles, grilles de circulation de chaleur, briques réfractaires et porte bûches.
640-GD	DOORS Cabinet Doors with 'Smoke' coloured Glass	PORTES Portes en verre- style cabinet
	Accessories	Accessoires
640-FK	105 CFM Fan Kit - MAX ZC	Ventilateur - MAX ZC
WFP-AK-1	Outside Air Kit	Prise d'air frais extérieur
	Chimney Adaptors	Adaptateur de cheminée
640-6UT	Adaptor for 6" Ultra-Temp Chimney	Adaptateur pour cheminée Ultra-Temp de 6 po
640-7UT	Adaptor for 7" Ultra-Temp Chimney	Adaptateur pour cheminée Ultra-Temp de 7 po
640-6JSC	Adaptor for 6" JSC / SPR Chimney	6 po Adaptateur JSC / SPR Cheminée
640-7JSC	Adaptor for 7" JSC / SPR Chimney	7 po Adaptateur JSC / SPR Cheminée
640-6JM	Adaptor for 6" CF, JM and ALT Chimney	Adaptateur pour cheminée CF, JM et ALT de 6 po
640-7JM	Adaptor for 7" CF, JM and ALT Chimney	Adaptateur pour cheminée CF, JM et ALT de 7 po

Note: One Chimney Adaptor must be used with each installation. / Un adaptateur de cheminée doit être utilisé pour chaque installation

6" or 7" Chimney
Fireplace comes complete with:
Grilles
Firescreen
Steel Grate
Refractory Brick

Accessories include:
Glass Doors
Fan System
Outside Air Kit



Cheminée de 6po ou 7po
Caractéristiques Standards
Grilles de circulation de chaleur
Pare-étincelles coulissant
Porte bûches intégré
Briques réfractaires

Accessoires compris
Portes en verre
Ventilateur
Prise d'air frais extérieur

* Fireplace Repair Parts available through Special Order. Ask you Selkirk Rep for details or visit www.myselkirk.com. / Pièces de remplacement pour foyer disponible par commande spéciale. Pour plus d'information, contactez votre Représentant Selkirk ou visitez www.myselkirk.com.