

## INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
 Pour L'assemblage et L'installation Au Canada  
**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –**  
 Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.


### CAUTION – RISK OF SHOCK –

Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fuse box before starting and during the installation.

- 1) Pass fixture wire from fixture body through end of stem. Thread end of stem onto fixture body.
- 2) Pass fixture wire through threaded pipe on end of one small loop. Thread small loop onto end of stem.
- 3) Attach chain link to small loop on end of stem.
- 4) Weave fixture wires through chain link.
- 5) Pass fixture wires through hole in small loop on end other of chain. Pass fixtures wires through threaded pipe on canopy and pull fixture wires up through canopy.
- 6) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 7) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 8) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 9) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 10) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.

- 1) Passer le fil du luminaire par l'extrémité de la tige. Visser l'extrémité de la tige sur le corps du luminaire. **REMARQUE:** Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 2) Passer le fil du luminaire par le tube fileté sur l'extrémité d'une petite boucle. Visser la petite boucle dans l'extrémité de la tige.
- 3) Attacher le maillon de la chaîne à une petite boucle à l'extrémité de la tige.
- 4) Passer les fils du luminaire par le maillon de la chaîne
- 5) Passer les fils du luminaire par le trou dans la petite boucle située sur l'extrémité de l'autre chaîne. Passer les fils du luminaire par le tube fileté du couvercle et tirer les fils du luminaire vers le haut pour les passer par le couvercle.
- 6) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 7) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 8) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.
- 9) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 10) Visser les boutons moletés sur les vis de fixation. Resserrer les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.

